




GUAINE TERMORESTRINGENTI IN BOBINA A BASSO SPESSORE

poliolefina reticolata 2:1

| GTUC  | articolo * | D/d (mm) | spessore s (mm) | diametro ammissibile cavo min-max (mm) | colore | | | | | | | bobina (m) | min./mult. ord. (m) |
|---|----------------|-----------|-----------------|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------|------------|---------------------|
| | | | | | NERO ● 0 | ROSSO ● 2 | GIALLO ● 4 | VERDE ● 5 | BLU ● 6 | BIANCO ● 9 | TRASPARENTE ● X | | |
| | | | | | codice | | | | | | | | |
| | GTUC-1,2/0,6 | 1,2/0,6 | 0,45 | 0,7 - 1,1 | GT0012 | GT2012 | GT4012 | GT5012 | GT6012 | GT9012 | GTX012 | 300 | 300 |
| | GTUC-1,6/0,8 | 1,6/0,8 | 0,45 | 1 - 1,4 | GT0016 | GT2016 | GT4016 | GT5016 | GT6016 | GT9016 | GTX016 | 300 | 300 |
| | GTUC-2,4/1,2 | 2,4/1,2 | 0,50 | 1,4 - 2,2 | GT0024 | GT2024 | GT4024 | GT5024 | GT6024 | GT9024 | GTX024 | 150 | 150 |
| | GTUC-3,2/1,6 | 3,2/1,6 | 0,50 | 1,9 - 2,9 | GT0032 | GT2032 | GT4032 | GT5032 | GT6032 | GT9032 | GTX032 | 150 | 150 |
| | GTUC-4,8/2,4 | 4,8/2,4 | 0,50 | 2,9 - 4,3 | GT0048 | GT2048 | GT4048 | GT5048 | GT6048 | GT9048 | GTX048 | 150 | 150 |
| | GTUC-6,4/3,2 | 6,4/3,2 | 0,65 | 3,8 - 5,8 | GT0064 | GT2064 | GT4064 | GT5064 | GT6064 | GT9064 | GTX064 | 75 | 75 |
| | GTUC-9,5/4,8 | 9,5/4,8 | 0,65 | 5,7 - 8,6 | GT0095 | GT2095 | GT4095 | GT5095 | GT6095 | GT9095 | GTX095 | 75 | 75 |
| | GTUC-12,7/6,4 | 12,7/6,4 | 0,65 | 7,7 - 11,4 | GT0127 | GT2127 | GT4127 | GT5127 | GT6127 | GT9127 | GTX127 | 75 | 75 |
| | GTUC-19/9,5 | 19/9,5 | 0,75 | 11,4 - 17,1 | GT0019 | GT2019 | GT4019 | GT5019 | GT6019 | GT9019 | GTX019 | 75 | 75 |
| | GTUC-25,4/12,7 | 25,4/12,7 | 0,90 | 15,2 - 22,9 | GT0254 | GT2254 | GT4254 | GT5254 | GT6254 | GT9254 | GTX254 | 30 | 30 |
| | GTUC-38/19 | 38/19 | 1,00 | 22,8 - 34,2 | GT0038 | GT2038 | GT4038 | GT5038 | GT6038 | GT9038 | GTX038 | 30 | 30 |
| | GTUC-51/25,4 | 51/25,4 | 1,15 | 30,5 - 45,9 | GT0051 | GT2051 | GT4051 | GT5051 | GT6051 | GT9051 | GTX051 | 30 | 30 |
| | GTUC-76/38 | 76/38 | 1,27 | 45,6 - 68,4 | GT0076 | GT2076 | GT4076 | GT5076 | GT6076 | GT9076 | GTX076 | 15 | 15 |
| | GTUC-102/51 | 102/51 | 1,40 | 61,2 - 91,8 | GT0102 | GT2102 | GT4102 | GT5102 | GT6102 | GT9102 | GTX102 | 15 | 15 |

* Per completare il riferimento articolo, aggiungere il codice colore alla fine (ad es. GTUC-1,2/0,6-0)

| GTGV  | articolo | D/d (mm) | spessore s (mm) | diametro ammissibile cavo min-max (mm) | colore | | bobina (m) | min./mult. ord. (m) |
|---|------------|----------|-----------------|--|---|--|------------|---------------------|
| | | | | | GIALLO/VERDE  | | | |
| | | | | | codice | | | |
| | GTGV-3/1,5 | 3/1,5 | 0,51 | 1,8 - 2,7 | GT3003 | | 150 | 150 |
| | GTGV-6/3 | 6/3 | 0,58 | 3,6 - 5,4 | GT3006 | | 75 | 75 |
| | GTGV-8/4 | 8/4 | 0,64 | 4,8 - 7,2 | GT3008 | | 75 | 75 |
| | GTGV-10/5 | 10/5 | 0,64 | 6 - 9 | GT3010 | | 75 | 75 |
| | GTGV-12/6 | 12/6 | 0,64 | 7,2 - 10,8 | GT3012 | | 75 | 75 |
| | GTGV-19/9 | 19/9 | 0,76 | 11 - 17 | GT3019 | | 75 | 75 |
| | GTGV-26/13 | 26/13 | 0,89 | 15,6 - 23,4 | GT3026 | | 30 | 30 |
| | GTGV-38/19 | 38/19 | 1,00 | 22,8 - 34,2 | GT3038 | | 30 | 30 |



D Diametro prima del restringimento
d Diametro dopo restringimento libero
s Spessore dopo restringimento libero